# LK-3000A

## LK-3000A 외부 표시기/External Display

### 전송 속도·중량 데이터 포맷 자동인식

RS-232C와 Current Loop 통신방식 지원
두 타입 모두 선 연결시 극성이 없이 사용 가능

**선택 옵션** 인디케이터

- 벽걸이 브라켓
- 고휘도 디스플레이
- 밝은 환경에 적합한 차양막
- 타사 인디케이터 제품과 호환·응용 가능
- 전송 속도 자동으로 인식:600, 2400, 4800, 9600bps




### ■ 제원 및 사양
Specification

| 모델명 | LK-3000A |
|---|---|
| 표시부 | 5자리 Digit FND(3inch) |
| 통신 방식 | RS-232C, Current Loop |
| 부저 | 기본 장착 |
| 외부 재질 | 1)SS400 Steel Panel<br>2)Aluminum Profile |
| 제품 크기 | 45(W)x24(D)x122(H)mm |
| 제품 중량 | 약 4.5kg |
| 사용 온도 범위 | -5~50˚C |
| 사용 습도 범위 | 85%RH 이내(결로불가) |
| 전원 | AC 95~240V 50/60Hz |

# LK-EXP 3000R

## LK-EXP 3000R 외부 표시기/EXP External Display

### 방폭 현장의 방폭형 외부 표시기

폭발 위험 구역 계량작업시 적합

**선택 옵션** RS-422 | RS-485C


- 고휘도 디스플레이
- 내압 분진·방폭 Ex d IIB+H2 T5
- 타사 인디케이터 제품과 호환·응용 가능
- 방폭 폭발 위험 구역에서의 계량 작업에 대한 승인




### ■ 제원 및 사양
Specification

| 모델명 | LK-EXP 3000R |
|---|---|
| 표시부 | 7 세그먼트 5자리 Digit Red FND |
| 통신 방식 | RS-232C, Current Loop |
| 방폭 등급 | Ex d IIB+H2 T5 |
| 문자 크기 | 33(W)x57(H)mm (2.3inch) |
| 제품 중량 | 약 17kg |
| 전원 | AC 85~264V |

### ■ 제품 규격(mm)
Product Dimensions




Front view Side view Bottom view